

OASIS

POLARIS

FONTAINE RESEAU DE COMPTOIR





POLARIS

Caractéristiques spéciales

- Température chaude, fraîche et ambiante à partir d'un seul point de distribution
- L'armoire en polymère ne glisse pas et ne raye pas le comptoir
- La fontaine réseau de comptoir peut se connecter à un système de filtration ou d'Osiose Inverse
- Deux options de distribution: choisissez parmi le format de 3 gobelets pré-sélectionnés ou distribution en continu
- Moins de 43 cm de hauteur pour pouvoir passer sous les meubles hauts de cuisine
- La hauteur de distribution inégale de 27,5 cm facilite le remplissage des grandes bouteilles de sport
- Capacité de refroidissement commerciale; système de réfrigération avec compresseur
- Bac Troplein amovible

Codes

- POU1ACTHSKY

Certifications

- Certifiée aux standards NSF/ANSI 372 concernant les composants en plomb
- Certifiée "Energy Star"
- Agréé CE



Cabinet

Armoire en polymère

Unité de réfrigération eau froide

Condenseur refroidi par convection. Le compresseur interne, monté sur ressort, hermétiquement scellé avec protection automatique contre les surcharges ne nécessite aucune lubrification. Le fluide frigorigène est contrôlé par un tube capillaire.

Thermostat d'eau froide

La température est contrôlée par un thermostat préréglé pour une performance maximale

Réservoir d'eau froide

Acier inoxydable série 300 avec serpentín de réfrigérant externe. L'isolation moulée du réservoir est en polystyrène expansé à billes

Réservoir chaud d'une seule pièce

Chauffage de 420 watts pour un chauffage rapide et efficace. Le réservoir chaud est un acier inoxydable série 300

Capacité d'eau froide

28 x tasses de 180 ml d'eau froide par heure (5 litres / heure)

Capacité eau chaude

30 tasses de 180 ml d'eau chaude par heure. Réservoir de stockage de 1,2 litre.

Thermostat d'eau chaude

Thermostat fixe avec limiteur de sécurité

Robinet de sécurité eau chaude

L'activation à fermeture automatique nécessite une action en deux étapes facile à utiliser pour les adultes pour protéger les jeunes enfants

Électrique

230V, 50Hz. Compresseur de refroidisseur d'eau de 1/20 HP. Cordon de service à trois fils et fiche polarisée

Sans plomb

Les composants du refroidisseur d'eau ne contiennent pas de plomb, comme défini par les amendements de la « Safe Drinking Water Act » de 1986 et la « Lead Contamination Control Act » de 1988. Modèle listé par Underwriter's Laboratories selon les normes américaines et canadiennes.

- Spécifications sujettes à changement sans préavis



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Produit	POLARIS de comptoir
Modèle	POU1ACTHISKY
Type	Tri température
Poids (kg)	13.6
Capacité production eau fraîche (lit/heure)	5
Capacité de la chaudière (litres)	1.2
Dimensions (cm)	43 hauteur x 33,5 largeur x 35 profondeur
Performance eau fraîche (lit/heure)	5
Performance eau chaude (lit/heure)	5.4

OASIS IRELAND

Bunree Industrial Estate,
Ballina, Co. Mayo, Ireland,
F26 D5R3.
+353 96 71222

OASIS POLAND

ul.Gutenbergga 20,
44-164, Gliwice, Poland
+48 32 332 65 01

www.oasis.ie

info@oasis.ie