



# OASIS Aquila ■

## Fontaine Réseau Sans Contact

OASIS Aquila est la dernière génération de refroidisseurs d'eau de réseau. Cet appareil entièrement sans contact est une triple révolution : il est conçu dans un souci de performance, de facilité d'entretien et d'esthétique. OASIS Aquila a tout pour plaire.

Grâce à l'activation de l'appareil sans contact, maintenir le bon niveau d'hydratation n'a jamais été aussi sûr. L'interface de l'utilisateur est intuitive et facile à utiliser. La hauteur de dosage élevée de l'OASIS Aquila vous permet de remplir facilement une grande bouteille d'eau !

Conçu pour un entretien et une désinfection faciles, le panneau de porte avant permet un accès facile aux filtres.

La technologie du point de refroidissement direct dans le réservoir sous pression OASIS assure un approvisionnement constant en eau réfrigérée ; une fois introduite dans le système, l'eau s'écoule dans le réservoir sous pression et est refroidie en se déplaçant vers le point de distribution.

L'extérieur de l'unité est fait de plastique ABS et de panneaux latéraux en acier thermolaqué noir mat. L'interface a une finition contrastée haute brillance - cela donne à l'OASIS Aquila un aspect intemporel et élégant



### EAU PLATE

	EAU FROIDE & TEMPÉRÉE	EAU CHAUDE & FROIDE	EAU CHAUDE, FROIDE TEMPÉRÉE
CODE MODELE	<b>P1CMPVKY</b>	<b>P1CMPVHSY</b>	<b>P1CMPVHSKY</b>
ACTIVATION	Sans Contact (capteurs infra rouge)		
FILTRATION	OASIS Green Filters (Filtre Vert - Optionnel ), Tamis 100 microns incorporé		
STERILISATION	Système Quasar( UV C LED) en option		
DÉBIT D'EAU	2 l/min.		
TYPE DE DRAINAGE	Possibilité raccordement ou kit anti débordement en option)		
EXTERIEUR	Plastique ABS, acier galvanisé avec peinture poudre		
CHASSIS	Acier galvanisé Heavy duty		
DIMENSIONS	1120(H)x 320(L) x 380(P) [mm]		
HAUTEUR DE L'ALCOVE	320 mm		
POIDS NET	23,4 Kg	24,6 Kg	24,6 Kg
PUISSANCE	220-240V, 50/60 Hz		
CAPACITE PRODUCTION EAU FROIDE	20 l/h (temp. ambiante 21°C) / 8,5 l/h (temp. ambiante 32°C)		
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	Pressure Vesse eau froide 1,5 l	Pressure Vesse eau froide 1,5 l, Chaudière 1,5 l	
AMPERAGE	0,8 Amps	2,8 Amps	
CONSO. ELECTRIQUE	100 Watts	620 Watts	
PRODUCTION EAU CHAUDE	-	7.9LPH	
PAYS D'ORIGINE	Pologne		
CERTIFICATIONS	CE(LVD, EMC, RoHS)		
GARANTIE	1 an		



		EAU GAZEUSE	
		TEMPÉRÉE, FROIDE & GAZEUSE	CHAUDE, FROIDE + GAZEUSE
CODE MODELE		P1CMPVECKY	P1CMPVECHSY
ACTIVATION		Sans Contact (capteurs infra rouge)	
FILTRATION		OASIS Green Filters (Filtre Vert - Optionnel ), Tamis 100 microns incorporé	
STERILISATION		Système Quasar ( UV C LED) en option	
DÉBIT D'EAU		2 l/min.	
CARBONATION LEVELS		3,2 - 3,5 volumes	
TYPE DE DRAINAGE		Possibilité raccordement ou kit anti débordement en option)	
EXTERIEUR		Plastique ABS, acier galvanisé avec peinture poudre	
CHASSIS		Acier galvanisé Heavy duty	
DIMENSIONS		1120(H)x 320(L) x 380(P) [mm]	
HAUTEUR DE L'ALCOVE		320 mm	
POIDS NET		30,4 Kg	31,7 Kg
PUISSANCE		220-240V, 50/60 Hz	
CAPACITE PRODUCTION EAU FROIDE		20 l/h (temp. ambiante 21°C) / 8,5 l/h (temp. ambiante 32°C)	
CO2 PERFORMANCE		5.2 – 5.6 g/l	
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR		Pressure Vesse eau froide 1,5 l	Pressure Vesse eau Chaudière 1,5 l
AMPERAGE		0,8 Amps	3 Amps
CONSO. ELECTRIQUE		100 Watts	620 Watts
PRODUCTION EAU CHAUDE		-	7,9 litres /heure
PAYS D'ORIGINE		Pologne	
CERTIFICATIONS		CE(LVD, EMC, RoHS)	
GARANTIE		1 an	